

# SIGMA

きっと離れがたい一本になる

## C Contemporary 23mm F1.4 DC DN

ミラーレス専用 | APS-Cサイズ対応

希望小売価格(税込): 71,500円

花形フード (LH554-01) 付

対応マウント: Lマウント用、ソニー Eマウント用、富士フィルム Xマウント用

※Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。

※ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けた

Eマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。



シグマのプロダクト・ラインについては、こちらへ。

[sigma-global.com](https://sigma-global.com)

# 高い光学性能に大口径F1.4の明るさ、さらに毎日持ち歩けるほどのコンパクトさ APS-Cミラーレスカメラに最適な広角レンズが、Contemporaryラインに仲間入りです

35mm相当\*の使いやすい画角に、高い光学性能と大口径F1.4の明るさ、そして小型軽量なレンズボディ。SIGMAがContemporaryラインで積み重ねてきた経験が、APS-Cミラーレスカメラに最適な常用レンズとして結実しました。開放から優れた解像力と、F1.4の明るさがもたらす豊かなボケ味。風景、ポートレート、テーブルフォトなど幅広い用途でその描写力を発揮します。ミラーレスカメラの持つ高い機動性を活かすため、レンズボディのコンパクトネスも追求。さらに、SIGMA ContemporaryラインにはAPS-Cフォーマットの小型軽量なF1.4単焦点レンズが複数ラインアップされているので、組み合わせても驚くほどコンパクトに持ち歩けます。機材は軽く小さくしたい、けれど描写力も譲れない。そんな望みに応えるこのレンズは、きっと離れがたい一本になるはずです。

\*35mm判換算



©Jean Noir

## ■ 主な特徴

### ● 大口径F1.4の明るさと開放から優れた解像力

SIGMA 23mm F1.4 DC DN | Contemporaryは、35mm判換算で35mm相当となる使いやすい画角に加え、大口径F1.4の明るさと高い描写力を備えています。光学系にはSLDガラス3枚、非球面レンズ2枚を含む10群13枚の贅沢な構成を採用しヌケが良くシャープな写りを実現。絞り開放から優れた解像力を発揮します。さらに、大口径F1.4の明るさにより、大きく美しいボケ表現も思いのまま。手のひらサイズのコンパクトさで、ミラーレスカメラならではの豊かな描写力を堪能することができます。入念なフレア、ゴースト対策により、逆光環境でもクリアな撮影が可能です。

### ● APS-Cミラーレスカメラに最適化されたコンパクトボディ

APS-Cミラーレスカメラの機動性を活かすため、レンズボディは質量340g\*、長さ76.9mm\*、フィルター径φ52mmの小型軽量を達成。一方で、レンズボディ自体のクオリティにも妥協はありません。小型ながらも剛性感があり、軽量かつ高品位なプラスチックパーツ中心に構成されたレンズボディは、マニュアルリングの操作感まで追求されています。SIGMA唯一の生産拠点・会津工場の高精度な加工技術が、最新の光学・機構設計に基づく優れた光学性能とコンパクトネスとの両立という理想を形にしました。AF駆動系には静粛かつ高速なステッピングモーターを採用。最新のアルゴリズムによる素早いピント合わせが、軽快な撮影を可能にします。

\*Lマウント用の数値です。

### ● 豊富なAPS-Cミラーレスカメラ用F1.4単焦点レンズ

SIGMA Contemporaryラインでは、APS-CフォーマットのF1.4単焦点レンズを豊富にラインアップ。その全てにおいて、優れた解像力と小型軽量の両立というコンセプトを共有しています。用途に合わせて組み合わせることで、描写力に妥協せずコンパクトな撮影システムを構築できます。



	16mm F1.4 DC DN Contemporary	23mm F1.4 DC DN Contemporary	30mm F1.4 DC DN Contemporary	56mm F1.4 DC DN Contemporary
レンズ構成	13群16枚	10群13枚	7群9枚	6群10枚
画角(APS-C)	83.2°	63.4°	50.7°	28.5°
絞り羽根枚数	9枚(円形絞り)	9枚(円形絞り)	9枚(円形絞り)	9枚(円形絞り)
最小絞り	F16	F16	F16	F16
最短撮影距離	25cm	25cm	30cm	50cm
最大撮影倍率	1:9.9	1:7.3	1:7	1:7.4
フィルターサイズ	φ67mm	φ52mm	φ52mm	φ55mm
最大径×長さ	φ72.2×90.3mm	φ65.8×76.9mm	φ65.4×71.3mm	φ66.5×57.5mm
質量	415g	340g	280g	285g

\*Lマウント用の数値です。


## ■ 主な仕様

\*数値はLマウント用です。


レンズ構成	10群13枚(SLD3枚、非球面レンズ2枚)
画角(APS-C)	63.4°
絞り羽根枚数	9枚(円形絞り)
最小絞り	F16
最短撮影距離	25cm
最大撮影倍率	1:7.3
フィルターサイズ	φ52mm
最大径×長さ	φ65.8mm×76.9mm
質量	340g

\*長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。

### 波動光学的MTF



### 幾何光学的MTF



空間周波数	S	M
10本/mm	—	- - -
30本/mm	—	- - -


S:放射方向 M:同心円方向  
左記MTF性能曲線は絞り開放時のデータです。

### 対応マウント

- Lマウント 0085126 348694
- ソニー Eマウント 0085126 348656
- Xマウント 0085126 348755

### レンズ構成図

- SLDガラス
- 非球面レンズ



### 製品外観

\*レンズ外観はマウントによって異なります。



詳しくはこちら

