SIGMA

各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表 SO-ADI ソニー用 ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST

TTLオート、マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、ハイスピードシンクロが使用可能です。マニュアル光量切り替はフル発光と1/16。オートパワーオフは240秒で働きます。

| | TTLオート | オートズームヘッド | マニュアル発光 | AF補助光 | ハイスピードシンクロ |
|-----------|---------------|-----------|---------|-------|------------|
| α33 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α37 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α55 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α57 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α58 ※1 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α65 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α77 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α77 II ※1 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α99 ※1 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α100 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α200 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α230 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α300 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α330 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α350 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α380 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α550 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α700 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α900 | ADI/DI(P-TTL) | 0 | 0 | 0 | 0 |

※1:装着にはソニー製のアダプターが必要になります。