

SIGMA

fp : ビットレートと動作確認済メディア

CinemaDNG

解像度	記録ビット数	フレームレート (fps)	ビットレート (Mbps)	対応メディア	
				SSD	SD UHS-II
UHD	12bit	29.97	2980	○	×
		25	2500	○	×
		23.98	2400	○	×
	10bit	29.97	2500	○	×
		25	2090	○	×
		23.98	2000	○	×
	8bit	29.97	2000	○	×
		25	1670	○	○
		23.98	1600	○	○
FHD	12bit	100	2530	○	×
		59.94	1530	○	○
		50	1270	○	○
		29.97	760	○	○
		25	640	○	○
		23.98	610	○	○
	10bit	119.88	2530	○	×
		100	2100	○	×
		59.94	1280	○	○
		50	1060	○	○
		29.97	640	○	○
		25	530	○	○
	8bit	23.98	510	○	○
		119.88	2050	○	×
		100	1710	○	×
		59.94	1020	○	○
		50	850	○	○
	29.97	510	○	○	
	25	430	○	○	
	23.98	410	○	○	

○: 対応 ×: 非対応

SIGMA

fp : ビットレートと動作確認済メディア

MOV

圧縮方式	解像度	フレームレート (fps)	ビットレート (Mbps)	対応メディア			
				SSD	SD		
ALL-I	UHD	29.97	440	○	○		
		25	440	○	○		
		23.98	440	○	○		
	FHD	119.88	440	○	○		
		100	440	○	○		
		59.94	240	○	○		
		50	240	○	○		
		29.97	140	○	○		
		25	140	○	○		
		23.98	140	○	○		
		GOP	UHD	29.97	120	○	○
				25	120	○	○
23.98	120			○	○		
FHD	119.88		100	○	○		
	100		100	○	○		
	59.94		70	○	○		
	50		70	○	○		
29.97	60	○	○				
25	60	○	○				
23.98	60	○	○				

○: 対応 ×: 非対応

※ すべてのメディアについて動作を保証するものではありません。

※ ALL-I 記録については書き込み速度 60MB/s 以上のSSD およびSD カードを推奨。